

Grünpflege - Arbeiten mit Motorsägen



Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement und zu Arbeiten in der Grünpflege - allgemein sowie gegebenenfalls den Unterweisungsnachweisen "Grünpflege - Arbeiten mit kraftstoffbetriebenen Maschinen, allgemein" beziehungsweise "Grünpflege - Arbeiten mit elektrisch betriebenen Maschinen, allgemein" sind bei Arbeiten mit Motorheckenscheren folgende Hinweise zu beachten:

Arbeiten mit Motorsägen

- Motorsägen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. Baumarbeiten dürfen nur von Fachkundigen ausgeführt werden.
- Zur Persönlichen Schutzausrüstung gehören: Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schnittschutzhose, gegebenenfalls Schnittschutzjacke. Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schnittschutzhose und Schnittschutzjacke müssen mit dem Piktogramm für Motorsägen gekennzeichnet sein.



- Die Motorsäge darf nur von sicheren Arbeitsplätzen aus eingesetzt werden. Sichere Arbeitsplätze sind
 - der Erdboden, wenn keine Rutschgefahr besteht,
 - mechanische Leitern mit umwehrter Plattform,
 - Gerüste,
 - Arbeitskörbe - zum Beispiel an Hubarbeitsbühnen.
- Der Gefahrenbereich muss frei von Personen gehalten werden. Der Gefahrenbereich einer Motorsäge setzt sich zusammen aus Armlänge plus Maschinenlänge plus Sicherheitsabstand (insgesamt mindestens 2 m).
- Beim Ingangsetzen ist die Motorsäge sicher abzustützen, die Kettenbremse muss festgestellt sein.
- Zur Vermeidung von Rückschlag mit einlaufender Kette schneiden und den Krallenanschlag benutzen.
- Die Motorsäge ist mit beiden Händen zu führen.
- Mit der Motorsäge darf nicht über Schulterhöhe gearbeitet werden.
- Rückschlagarme Schneidgarnituren verwenden.
- Auf ständige Kettenschmierung achten.
- Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten.
- Das Arbeiten mit der Schienenspitze ist unzulässig, da dies zum Rückschlag der Motorsäge führen kann (Ausnahme: Herz- und Stechschnitt).
- Bei Arbeitsunterbrechungen und beim Transport ist der Motor abzustellen oder die Kettenbremse einzulegen. Die Sägeschiene ist mit dem Transportschutz zu sichern.