

Grünpflege - Arbeiten mit Gartenhäckslern

Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement und dem Unterweisungsnachweis "Arbeiten in der Grünpflege - allgemein" sowie gegebenenfalls den Unterweisungsnachweisen "Grünpflege - Arbeiten mit kraftstoffbetriebenen Maschinen, allgemein" beziehungsweise "Grünpflege - Arbeiten mit elektrisch betriebenen Maschinen, allgemein" sind bei Arbeiten mit Gartenhäckslern folgende Hinweise zu beachten:

Spezielle Hinweise zum Arbeiten mit Gartenhäckslern

- Gartenhäcksler dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.
- Zur Persönlichen Schutzausrüstung gehören: Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe mit enganliegenden Bündchen. Enganliegende Kleidung tragen.
- Bei Häcksler mit Fremdantrieb maximal zulässige Drehzahl beachten.
- Die Schneidwerkzeuge müssen regelmäßig geschärft werden. Das Nachschleifen sollte eine Fachwerkstatt übernehmen. Fehlerhafte Metallschneidwerkzeuge dürfen nicht repariert werden.
- Der Häcksler muss standsicher aufgestellt werden.
- Immer nur soviel Grünabfall dem Häcksler zuführen, dass Verstopfungen vermieden werden.
- Vor dem Häckseln Fremdkörper - zum Beispiel Steine beim Zuführen von Wurzelballen oder Ähnlichem mit anhaftender Erde, Eisen - aus dem Häckselgut entfernen.
- Grünabfälle im Zuführtrichter dürfen bei laufendem Häcksler nicht mit den Händen nachgeschoben oder entfernt werden. Nicht mit den Händen in den Einzugstrichter greifen!
- Verstopfungen dürfen erst dann beseitigt werden, wenn die Schneidwerkzeuge endgültig zum Stillstand gekommen sind und der Netzstecker (beziehungsweise Zündschlüssel oder Zündkabel) gezogen ist.
- Im Gefahrenbereich der Häcksler dürfen sich keine Personen aufhalten.
- Der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Auswurfeinrichtung ist unzulässig.
- Bei Großgeräten mit Schwungscheiben dürfen diese nicht von Hand gelöst werden. Hierfür ist geeignetes Werkzeug zu verwenden.
- Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten in der Nähe der Schwungscheibe muss diese arretiert werden.
- Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten Zündschlüssel abziehen.